

Krokiew koszowa 12x18cm
mocowane do murlaty i do muru,
poprzez wsporniki belek typu BMF

Murlata 4x12cm mocowana do
belki żelbetowej kotwami M16

Krokwie 8x18cm mocowane do
murlaty i do muru, poprzez
wsporniki belek typu BMF

Konstrukcję dachową nad tarasem zaprojektowano z drewna :

- klasy C-24
- suszonego termicznie do wilgotności 12-16% w temperaturze suszenia 65÷110°C
- struganego czterostronnie
- zaimpregnowanego trójfunkcyjnym środkiem typu FOBOS M-4, zabezpieczającym drewno przed działaniem grzybów, owadów i ogniem

Beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa AIIIIN

Zbrojenie rdzeni żelbetowych RZ2
4x #12 + Ø6 co 20cm

Zbrojenie rdzeni żelbetowych RZ3
4x #12 + Ø6 co 20cm
(rdzenie ścianki kolankowej H=1,25m)

Nadproża (możliwe warianty) :

- ciepłe, prefabrykowane typu YTONG YN i/lub YF
- strunobetonowe typu MUROTHERM NSB
- żelbetowe typu L-19

Nadproża układać wg zaleceń producenta.

Nadproża oznaczone NP Ż
- monolityczne żelbetowe, wylwane na budowie.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28
Wrocław

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą

Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6;
307/7; 307/9; 307/10; 307/11
obręb Lubień Kujawski

Data:
07.2016 r.

Inwestor: Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Skala:
1:100

Nazwa rys.: BUDYNEK 1 (z kotłownią)
- RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
PIĘTRA ORAZ ZADASZENIA TARASU

Nr:
B1-K5

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Konstrukcja:

Sprawdzający:

mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń nr KUP/0005/P00K/07

mgr inż. Anna Krysztofiak
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń nr UA-V-7342-5/11/97 Wk