


Konstrukcję dachową nad tarasem zaprojektowano z drewna :

- klasy C-24
- suszonego termicznie do wilgotności 12-16% w temperaturze suszenia 65÷110°C
- struganego czterostronnie
- zaimpregnowanego trójfunkcyjnym środkiem typu FOBOS M-4, zabezpieczającym drewno przed działaniem grzybów, owadów i ogniem

Nadproża (możliwe warianty) :

- ciepłe, prefabrykowane typu YTONG YN i/lub YF
- strunobetonowe typu MUROTHERM NSB
- żelbetowe typu L-19

Nadproża układać wg zaleceń producenta.

Nadproża oznaczone NP Ż   
- monolityczne żelbetowe, wylwane na budowie.

Zbrojenie rdzeni żelbetowych RZ2  
4x #12 + Ø6 co 20cm



Zbrojenie rdzeni żelbetowych RZ3  
4x #12 + Ø6 co 20cm  
(rdzenie ścianki kolankowej H=1,25m)



Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak			
ul. Zagajewskiego 18/28 Wrocław		tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl	
Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą			
Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/10; 307/11; 307/9 obręb Lubień Kujawski		Data: 07.2016 r.	
Inwestor: Powiat Wrocławski ul. Cyganka 28 87-800 Wrocław		Skala: 1:100	
Nazwa rys.: BUDYNEK 2 (z garażem) - RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI PIĘTRA ORAZ ZADASZENIA TARASU		Nr: B2-K5	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Konstrukcja:		Sprawdzający:	
mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/P00K/07		mgr inż. Anna Krysztofiak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr UA-V-7342-5/11/97 Wk	