



- LEGENDA:**
- części przeznaczone do zamurowania
 - elementy przeznaczone do wyburzenia
 - otworowanie w istniejącym stropie (strop nad parterem)
 - uzupełnienia w istniejącym ociepleniu budynku - styropian fasadowy EPS 70 - 040, gr. 10cm
 - podłoga + ściany które pozostały, przeznaczone do osuszenia, odgrzybienia i usunięcia pleśni po istniejących pomieszczeniach higieniczno sanitarnych

- wszystkie istniejące tynki wewnętrzne do usunięcia
- wszystkie istniejące posadzki wykończeniowe na podłozie do usunięcia. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego po zerwaniu istniejących przykrywających warstw,należy usunąć istniejącą wylewkę i wykonać wylewkę żelbetową o gr. 10cm, zbrojenie siatka z drutu 8mm o oczko 10 x 10cm

- UWAGI OGÓLNE**
1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
 2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddostorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
 3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
 5. W trakcie wykonywania ścian fundamentowych wykonać przepusty kanalizacyjne i wodociągowe. Przed zalaniem posadzek wykonać orurowanie instalacyjne.

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
61-564 Poznań, ul. Górna Włda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT: Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewid. Brzezie, gmina Brześć Kujawski

INWESTOR: Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28
87 - 800 Włocławek

BRANŻA : ARCHITEKTURA

RODZAJ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEDMIOT: RZUT KONDYGNACJI + 1 (parter)
WYBURZENIA/ZAMUROWYWANIA

PROJEKTOWAŁ:
Autor projektu:
mgr inż. arch. Arkadiusz Szczerek
nr 30/WPOKK/2014
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Dominik Stempniak
nr 18/PKOKK/2014
PODPIS

DATA: 3 wrzesień 2015

SKALA: 1: 50