

[illegible]

RZUT PARTERU NISKIEGO

	1. Oprawa ze zrodla swiatla LED o strumieniu 5klm nastopowa z asztrem uniarnym parabolozycznym Ra>90 temp barwowaz800-3000K IP45
	2. Oprawa ze zrodla swiatla LED o strumieniu 4klm nastopowa z asztrem uniarnym parabolozycznym Ra>90 temp barwowaz800-3000K IP20
	Oprawa ze zrodla swiatla LED o strumieniu 3 klm nastopowa Ra>90 temp barwowaz800-3000K IP45
	Oswietlenie nocne Ra>90 temp barwowaz800-3000K IP45
	Oprawa ze zrodla swiatla LED o strumieniu 2klm nastopowa Ra>90 temp barwowaz800-3000K IP45
	Oprawa osv. anarajnego LED
	Oprawa osv. kierunkowego LED jednosrotna
	Oprawa osv. kierunkowego LED dwustronna
	Oprawa osv. kierunkowego LED z pikogramem "wyjście ewakuacyjne"
	Numer obwodu oswietlalnego
	Numer obwodu gniazd wyzycz.
	Numer obwodu gniazd wyzycz. zastl. komp.
	Projekciwna rozdzielca el.
	Symbol rozdzielni
	Istniejaca rozdzielni el.
	Wylacznik szkieletowy p/z
	Wylacznik -t-leng p/z
	Gniazdo wyzyczne poplywnie
	Gniazdo wyzyczne podwójne 10A IZ
	Gniazdo wyzyczne podwójne 10A IZ
	Gniazdo wyzyczne podwójne 10A IZ
	230V p/z dla zastlnia komputerow

[illegible]